三菱化学 Loresta-AX

手持式低阻率计 MCP-T370（替换 MCP- T360）

**特点**：

MCP-T370 四探针恒定电流测试原理；

一触式高精度测量各种材料的表面电阻率。

查找只需按下启动按钮，确认自动测量功能，可自动保持当前的测量值。
电池寿命可以采用镍氢电池组可以方便地替换。

新增探头校准模式。

检查探头校准片（另售），以确认 Roresuta-AX(MCP-T370)测试值的准确性。
测量数据可以导出到 USB 存储器
可配置多种探头测量低阻抗

MCP 探头
- 一次接触样品，即可完成测量
- 内置电流铍铜镀金高质量探针，压力恒定
- 定内阻和导线阻抗已经消除

**应用范围**：
导电性油漆，导电性糊状物，导电性塑料，导电性橡胶，导电性薄膜，金属薄膜，抗静电材料， EMI 防护材料，导电性纤维，导电性陶瓷，光伏行业等。

应用于低阻抗测量范围，带 4 针探头

**测量范围**：1.999*（$10^{-2}$ ~ $10^{6}$）Ω **三种单位互转**：Ω、Ω/口、Ω.cm
**用途**
工业生产、质量控制、研发

**选件**：

## 四探針探頭



W39xL20xH55mm
各 Pin 之間隔 5mm

### ASP探頭

● 利用價格廣泛標準探頭
JISK7194對應，Pin間5mm
Pin尖0.37Rx4支，壓力210g/支
**RMH110(MCP-TP03P)**

### ESP探頭

● 不均一樣品用
Pin間5mm，Pin尖φ2x4支
壓力240g/支
**RMH114(MCP-TP08P)**

### LSP探頭

● Soft samples用
Pin間5mm，Pin尖φ2x4支
壓力130g/支
**RMH116(MCP-TPLSP)**

φ 10-20xL112mm

### PSP探頭

● 小樣品或薄膜用
Pin間1.5mm，Pin尖0.26Rx4支
壓力70g/支
**RMH112(MCP-TP06P)**

### QPP探頭

● 微小樣品用
Pin間1.5mm，Pin尖0.26Rx4支
壓力70g/支
**RMH115(MCP-TPQPP)**

特殊用探頭

### BSP探頭

● 大樣品用
Pin間2.2mm，Pin尖0.37Rx4支
壓力210g/支
**RMH111(MCP-TP05P)**

### TFP探頭

● Silicone wafer或玻璃基板上之薄膜用
Pin間1.0mm，Pin尖0.15Rx4支
壓力50g/支
**RMJ217(MCP-TFP)**

### NSCP探頭

● Hard樣品用，Silicone wafer用
Pin間1.0mm，Pin尖0.04Rx4支
壓力250g/支
**RMJ202(MCP-NSCP)**